

SILCO AQUA D KTW



Mocny wąż do wody pitnej, silikonowy, tłoczny. Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością temperaturową cieczy, odpornością mechaniczną oraz elastycznością. Spełnia najbardziej rygorystyczne normy spożywcze jak KTW oraz DVGW W270, w związku z czym można nim przesyłać wodę pitną i inne płyny spożywcze (min. mleko, piwo, alkohol). Wąż jest odporny na bardzo trudne warunki pracy, chemikalia, promienie UV, ozon oraz przetarcia.

Warstwa wewnętrzna	Silikon
Warstwa zewnętrzna	Silikon
Wzmocnienie	Mocna wkładka tekstylna
Temperatura pracy	-60°C do +200°C
Normy	ISO 1307, BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2, UBA KTW, DVGW W 270, 1907/2006/CE REACH

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze – BAR	Ciśnienie rozrywające – BAR	Promień gięcia (mm)	Masa (kg/m)	Długość rolki (mb)
12001322	13	22	20	60	65	0,31	40
12001929	19	29	15	45	95	0,48	40
12002535	25	35	15	45	150	0,6	40
12003244	32	44	12	36	190	0,68	40
12003850	38	50	10	30	230	0,75	40
12005064	50	64	10	30	310	1,17	40