

RADIATOR 3D EPDM 125



Wąż gumowy tłoczny (bez spirali), przeznaczony do przesyłu gorącej wody lub glikolu w układach regulacji temperatur, tj. układach chłodząco-grzewczych. Pozostaje odporny na ciecze z domieszką np. płynów przeciw zamarzaniu, oraz na trudne warunki zewnętrzne jak promienie UV, ozon czy proces starzenia.

Warstwa wewnętrzna	EPDM
Warstwa zewnętrzna	EPDM
Wzmocnienie	mocna wkładka tekstylna
Ciśnienie robocze	3 BAR
Ciśnienie rozrywające	9 BAR
Temperatura pracy	-30°C do +125°C

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (g/m)	Długość rolki (mb)
1000001	16	23	460	40
1000002	22	28	600	40
1000003	25	33	650	40
1000004	28	35	720	40
1000005	30	38	760	40
1000006	32	40	810	40
1000007	35	43	870	40
1000008	38	46	940	40
1000009	40	48	970	40
1000010	42	51	1020	40
1000011	45	53	1070	40
1000012	48	58	1150	40
1000013	50	60	1190	40
1000014	55	65	1270	40
1000015	60	70	1350	40
1000016	65	73	1480	40
1000017	70	80	1520	40
1000018	75	85	1620	40
1000019	80	90	1900	40
1000020	90	100	2065	40
1000021	102	112	2260	40
1000022	110	124	2400	40