

STRATOS OHM/T D



Mocny i trwały wąż trudnościeralny-tłoczny, wykonany z gumy naturalnej (NR). Stosowany do przesyłu materiałów wysoce abrazyjnych, np. jako wąż do zapraw, cementu, mokrego piasku z kamieniami, jak i również do zrzutu zboża. Wąż posiada współczynnik ścieralności zgodny z DIN ISO 4649 <55 mm³ i gwarantuje długą i bezpieczną pracę.

Ponadto jest w pełni antystatyczny, tj. $R < 10^6 \Omega$, $R < 10^6 \Omega$ przez ściankę.

Warstwa wewnętrzna	NR
Warstwa zewnętrzna	NR
Wzmocnienie	dwie wkładki tekstylne
Ciśnienie robocze	6 BAR
Ciśnienie rozrywające	18 BAR
Antystatyka	$R < 10^6 \Omega$
Temperatura pracy	-40°C do +70°C
Normy	współczynnik ścieralności DIN ISO 4649 <55 mm ³

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/m)	Długość rolki (mb)
1600305	75	93	2,8	30
1600305	80	100	3	30
1600304	90	110	3,68	20
1600308	100	120	4,05	20
1600309	110	130	5	40