

WĄŻ TEFLONOWY PTFE FDA BIAŁY- GŁADKI



Gładki wąż teflonowy PTFE w kolorze białym, kalibrowany. Cechuje się najwyższą odpornością na chemikalia w tym różnego rodzaju kwasy. Szeroko stosowany także w branży spożywczej dzięki niezbędnym certyfikatom, które posiada.

Warstwa wewnętrzna	teflon PTFE
Warstwa zewnętrzna	teflon PTFE
Konstrukcja	Gładki, kalibrowany
Temperatura pracy	-190°C do +260°C
Normy	EU 10/2011, EU 1935/2004, FDA 21 CFR 177.1550

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze – BAR	Ciśnienie rozrywające – BAR	Promień gięcia (mm)	Długość rolki (mb)
500043	2	3	20	60	20	50
500009	2,5	3,5	15	45	25	75
500013	2	4	40	120	20	100
500053	4	6	20	60	35	100
500001	4	8	45	135	35	120
500004	6	8	13	40	65	100
500044	7	10	22	67	70	50
500014	8	10	14	42	100	100
500020	8,5	10	29	88	110	100
500049	9	12	18	54	100	100
500095	10	12	12	36	145	25
500030	12	14	10	30	200	100
500040	13	16	12	36	170	60
500052	16	19	11	33	240	85

----- WĄŻ TEFLONOWY -----