

MULTI-ISO EPDM OHM 15 SD



Wąż przemysłowy, z gumy EPDM do gorącej wody i powietrza o wzmocnionej budowie (ssawno-tłoczny). Mocna konstrukcja pozwala tłoczyć medium z ciśnieniem roboczym 15 bar. Duża odporność mechaniczna idzie w parze z bardzo dobrą elastycznością. Dzięki temu wąż może być wykorzystywany wszechstronnie, min. jako wąż do chillerów HVAC, do gorącej wody lub powietrza, brudnej wody (szlam, pojazdy asenizacyjne), glikolu i lekkich chemikaliów na bazie wody. Warstwa zewnętrzna węża pozostaje odporna na wycieranie i trudne warunki otoczenia, w tym promienie UV i ozon.

Wąż jest antystatyczny, tj. $R < 10^6 \Omega$ przez ściankę.

Warstwa wewnętrzna	EPDM
Warstwa zewnętrzna	czarna guma EPDM
Wzmocnienie	dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu
Ciśnienie robocze	15 BAR
Ciśnienie rozrywające	60 BAR
Temperatura pracy	-40°C do +125°C
Normy	ISO 7751

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Podciśnienie – BAR	Promień gięcia (mm)	Masa (kg/m)	Długość rolki (mb)
1000691	51	63	1,00	204	1,8	61
1000798	76	90	0,9	304	2,87	61
1000692	102	116	0,9	408	3,9	61