

CASTOR ISO 7751 OHM EPDM RED



Mocny wąż ciśnieniowy, wielofunkcyjny min. do gorącej wody, chłodziwa czy sprężonego powietrza w kolorze czarnym z czerwonymi paskami widocznymi z każdej strony węża. Wykorzystywany w układach chłodzących (glikol, woda), instalacjach średnio ciśnieniowych i warsztatach. Odporny na skręcanie, zachowuje pełny przepływ nawet w bardzo ciasnych łukach. Wytrzymały i solidny produkt, warstwa zewnętrzna odporna na przetarcia. Wężem można transportować wodę przemysłową, gorącą wodę, glikol, lekkie chemikalia na bazie wody oraz sprężone powietrze.

Wąż jest antystatyczny, tj. $R < 10^6 \Omega$ przez ściankę.

Warstwa wewnętrzna	EPDM
Warstwa zewnętrzna	EPDM
Wzmocnienie	dwie wkładki tekstylne
Ciśnienie robocze	20 BAR
Ciśnienie rozrywające	80 BAR
Temperatura pracy	-40°C do +100°C
Normy	ISO 7751

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Waga (kg/m)	Długość rolki (mb)
1001290	10	17	0,23	40
1001291	13	20	0,29	40
1001293	19	31	0,73	40
1001294	25	36	0,87	40