

RUCOFLEX DROPOIL 10 OHM SD



Wąż gumowy NBR, ssawno-tłoczny, charakteryzujący się karbowaną konstrukcją o najwyższej możliwej elastyczności (promień gięcia = 1xśrednica wewnętrzna) **do rozładunku oleju, paliw, czy cieczy ropopochodnych o stężeniu aromatów do 50%** w cysternach i instalacjach przeładunkowych. Wysoce solidna konstrukcja i obniżona masa sprawiają, że węże z serii RUCOFLEX® doskonale sprawdzają się jako wąż rozładunkowy do cystern oraz stałych instalacji gdzie istotne są elastyczność, łatwość obsługi i wytrzymałość (odporny na intensywne przeciąganie po ziemi i nierównym gruncie). Współpracuje ze złączami cysternowymi TW (Tank Wagon). Wąż może być zakuwany hydraulicznie, na obejmy skorupowe czy obejmy skręcane typu GBS.

Jest to wąż antystatyczny wskrośnie i przez ściankę, tj. $R < 10^6 \Omega$, $R < 10^6 \Omega$.

Warstwa wewnętrzna	NBR - kolor czarny
Warstwa zewnętrzna	NBR/CR - kolor czarny
Wzmocnienie	wkładka tekstylna, podwójna spirala z drutu
Ciśnienie robocze	10 BAR
Ciśnienie rozrywające	30 BAR
Podciśnienie	0,9 BAR
Temperatura pracy	-30°C do +100°C
Normy	EN 12115:2011, TRbF 131 deel 2 par. 5.6

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Promień gięcia (mm)	Masa (kg/m)	Długość rolki (mb)
51400025	25	37	25	0,77	40
51400032	32	44	32	0,94	40
51400038	38	50	38	1,09	40
51400050	50	63	50	1,6	40
51400063	63,5	76,5	63,5	1,97	40
51400075	75	90	75	2,6	40
51400100	100	115	100	3,37	40
51400152	152	174	152	6,98	40