

MILK CRUSHRESIST SD NBR



Wąż spożywczy do przesyłu mleka, soków, czy alkoholi o stężeniu do 50% z odporną na zgniatanie spiralą, wykonaną z tworzywa sztucznego PET. Sprawdza się w strefach narażonych na przejechanie przez wózek czy pojazd, np. cysternę z mlekiem. Często stosowany jako wąż do rozładunku mleka w dużych mleczarniach.

Wąż jest przystosowany do sterylizacji metodą CIP.

Warstwa wewnętrzna	NBR
Warstwa zewnętrzna	NBR-PVC
Wzmocnienie	wkładka tekstylna, spirala z tworzywa PET
Ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie rozrywające	30 bar
Temperatura pracy	-25°C do +80°C
Normy	3A Sanitary Standard Class II, BfR recommendation XXI cat. 2, EU regulation nr. 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Podciśnienie	Promień gięcia (mm)	Waga (g/mb)	Długość rolki (mb)
1510179	32	46	70%	115	1120	40
1510180	38	54	70%	170	1580	40
1510706	51	67	70%	240	2000	40
1510182	63	82	70%	310	2700	40
1510183	76	94	70%	380	3150	40