

ALIMFOOD BIOTEX SD PVC FDA



Termoplastyczny wąż spożywczy wykonany w pełni z miękkiego PVC ze zbrojeniem z drutu ze stali galwanizowanej oraz dodatkową wkładką poliestrową. Dzięki temu, niniejszy wąż może być poddany większym próbom ciśnieniowym w stosunku do klasycznego węża bez wkładki tekstylnej. W pełni transparentny pomimo dodatkowego zbrojenia odnajduje się jako wąż do przesyłu cieczy spożywczych, w tym mleka, soków, piwa, wina, cydru i alkoholi o stężeniu do 50%.

Warstwa wewnętrzna	PVC
Warstwa zewnętrzna	PVC
Wzmocnienie	wkładka poliestrowa, spirala z drutu
Przewodność	$R < 10^2 \Omega/m$
Temperatura pracy	-10°C do +60°C
Normy	EU 10/2011, FDA CFR 21 item 176.170

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze – BAR	Ciśnienie rozrywające – BAR	Próżnia	Promień gięcia (mm)	Długość rolki (mb)
43109	25	32	12	36	100%	75	60
43110	32	43	11	33	90%	96	61
43111	38	49	10	33	90%	110	30
43115	50	63	8	24	80%	150	30