

ADARA LIGHTFLEX SD NR-SBR



Wysoce elastyczny, gumowy, mrozoodporny wąż zbrojony wykorzystywany min. w pojazdach asenizacyjnych.

Szczególnie dedykowany do montażu na tzw. karuzelach, tj. na zwijadłach umieszczonych na górze beczki pojazdu komunalnego (np. WUKO, DISAB). Specjalna konstrukcja zewnętrzna węża (delikatnie rowkowana) zapewnia bardzo dobrą elastyczność, dzięki czemu wąż łatwiej poddaje się zginaniu ułatwiając tym samym pracę operatorowi i wydłużając zarazem żywotność mechaniczną. Stworzony do pracy w głębokiej próżni z wydajnymi pompami, zapewnia bezpieczną pracę przy vacuum 92%, nawet dla największych średnic węża.

Gumowe warstwy charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie (woda z piachem, płuczka, szlam), oraz na trudne warunki zewnętrzne.

Warstwa wewnętrzna	NR-SBR
Warstwa zewnętrzna	czarna guma SBR
Wzmocnienie	jedna/dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu
Ciśnienie robocze	6 bar
Ciśnienie rozrywające	18 bar
Próżnia	0,92 bar
Temperatura pracy	-40°C do +70°C

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Promień gięcia (mm)	Masa (kg/mb)	Długość rolki (mb)
1000863	102	123	280	3,9	40
1000793	127	143	318	6,26	3
1000796	127	143	318	6,26	4
1000791	127	143	318	6,26	20
1000794	152	168	381	7,5	2,5
1000848	152	168	381	7,5	3
1000852	152	168	381	7,5	6
1000792	152	168	381	7,5	20
1000799	160	176	405	7,45	20
1000853	203	224	508	13,11	6
1000795	203	224	508	13,11	20