

WĄŻ ZBROJONY DO WODY GOLLUM FLEX ISO SD EPDM 120



Mocnej budowy wąż przemysłowy, wykonany z gumy SBR z zewnątrz, oraz gumy EPDM wewnątrz. Zbrojony podwójną spiralą z drutu (wąż ssawno-tłoczny). Produkt wysoce wszechstronny, świetnie odnajduje się w dużych wozach asenizacyjnych (montowany na zwijadłach automatycznych, tzw. karuzelach), jako element rurociągu do transportu płuczki (brudna woda z piachem, szlam), pompach zatapialnych, czy gorącej wody (w tym lekkich chemikaliów, glikolu). Guma SBR posiada dobre właściwości antyścieralne, dzięki czemu odnajduje się w trudnych warunkach pracy. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością również w niskich temperaturach.

Warstwa wewnętrzna	EPDM
Warstwa zewnętrzna	Czarna guma SBR – karbowana
Wzmocnienie	Dwie wkładki tekstylne, dwie spirale z drutu
Ciśnienie robocze	10 bar
Podciśnienie	0,8 bar
Temperatura pracy	-40°C do +120°C
Norma	ISO 1307

Nr artykułu	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Promień gięcia (mm)	Masa (kg/mb)	Długość rolki (mb)
1000754	63	79	250	2,31	40
1000753	127	146	550	5,36	40