

CAMLOCK DWB



Złącze CAMLOCK typ DWB, część żeńska z końcówką do przyspawania. Wykonany wg. normy amerykańskiej MIL-C-27847 (A-A-59326). Jest to jeden z najpopularniejszych systemów szybkozłączy przemysłowych stosowanych w Europie.

Służą do łatwego i bezpiecznego połączenia węża z instalacją. Znajdują swoje zastosowanie w systemach przeładunkowych, branży chemicznej i wielu innych gałęziach przemysłu.

Materiał	SS 316
Gwint	Końcówka do wspawania
Uszczelka	NBR

Nr artykułu	Rozmiar	Wymiar do spawania (mm)	Ciśnienie Robocze - BAR	Masa (kg)
DWB015SS	½' (DN15)	22	18	0,12
DWB020SS	¾' (DN20)	27	18	0,2
DWB025SS	1' (DN25)	34	18	0,29
DWB032SS	1 ¼' (DN32)	43	18	0,5
DWB040SS	1 ½' (DN40)	49	18	0,54
DWB050SS	2' (DN50)	61	18	0,67
DWB065SS	2 ½' (DN65)	76	16	1,04
DWB080SS	3' (DN80)	89	14	1,36
DWB100SS	4' (DN100)	115	7	1,84
DWB125SS	5' (DN125)	141	7	3,36
DWB150SS	6' (DN150)	168	7	3,67